

科盟超声波清洗机 KM-240ST 产品介绍

一、产品特点

- 1、结实耐用，内胆材质采用 304 不锈钢加厚至 2mm, 纯手工氩焊，结实耐用耐高温。
- 2、功率可调，可根据清洗物件污渍程度自由调节超声波功率。
- 3、定时记忆，开机默认上次工作时间设置，无需重新设置。
- 4、数字显示时间与温度，直观精准，时间设置 1-99 分钟可调，可连续长时间工作。
- 5、加热恒温，常温-95℃可调，加热至设定温度自动停止，低于设定温度自动开启。
- 6、采用工业级用电标准加粗电源线，耐热耐热软化，使用安全有保障。

二、产品规格及图片

型 号：KM-240ST
内槽材料：SUS304 不锈钢 2mm 氩焊槽
震头数量：24 枚
容 量：77 L
超声频率：40KHZ（可选 28KHZ）
超声功率：1200W
加热功率：3000W
时间控制：数显 1-99 分钟
温度控制：常温-95℃
内槽尺寸：550 x 400 x 350 mm
外形尺寸：780 x 595 x 765 mm
电 源：AC 220~240V, 50/60Hz
包 装：木箱封装



三、日常维护保养建议

- 1、禁止使用易燃、易爆、强腐蚀性液体作为洗剂。
- 2、禁止无水开机，开启加热水位需高于加热管位置。
- 3、请注意保持机器清洁，不使用时请切断电源。
- 4、机器在高温环境下，可能造成电子元件及线路的损坏，请远离热源。
- 5、避免把机器存放在潮湿的环境下使用。
- 6、若长期闲置，需做好防尘和防潮工作。