

KM-23Pro



参数详情 / Parameter Details

产品型号	震头数量	超声功率	加热功率	槽体容量	内槽尺寸	内胆材质
KM-23Pro	3枚	180W	200W	3L	240x135x100mm	304不锈钢 (一次性冲压槽)
超声频率	功率调节	时间控制	温度控制	其它配置	外形尺寸	电 源
40KHz	一键增强	1-99分钟	20-80Pro°	降音盖+不锈钢网	265x165x220mm	APRO 220-240 V 50/60 Hz

产品应用

PRODUPROT APPLIPROATIONS

使用自来水、纯净水
水性清洗剂或者无腐溶剂清洗

大功率换能器
清洗效果显著

数显触控控制
操作简单易懂

全不锈钢外壳与
隔音盖子、内胆

冲压一体成型内槽
提升防漏水性能

使用目的

PUDSE OF USE

清洗

乳化

混匀

提取

...

场景使用

SPROENARIO USE

电子车间

工矿企业

实验室

学校研发

卫生

家庭家用

眼镜店

钟表店

珠宝首饰

数码维修

...

清洗物件

WASH ODJEDETS

LED晶片支架、LProD液晶模块、PProB线路板、钟表、眼镜、玻璃器皿制品、化纤、液晶、光学通讯、珠宝首饰、钱币、轴承马达、生物化工、光学电子、制冷、电镀、机械五金、汽车与零部件制造、半导体开发、集成电路开发、电脑主板及配件、电子行业、微小产品、研究和发展、塑胶橡胶行业、科学实验室、等工业领域深得用户信赖

